

## Weitzer PRO 360 PLUS

2-Schicht 11mm mit ca. 4,5 mm Nutzschicht

Dimension: 360x108x11 mm

Verlegetechnik:



### Funktionalitäten:



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Polishpflege für die Oberfläche ProStrong matt im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



**GESUND-PARKETT:** ProVital finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall



### Verlegemuster:

### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort

Österreich

Holzarten/Farben

Gesamtstärke

2-Schicht Aufbau 11mm

Sortierungen/Veredelungen:

Nutzschicht

ca. 4,5mm Massivholz

auf Anfrage

Trägermaterial

Holzwerkstoff

Bearbeitung

Lamellenstab 4-seitig Nut und Feder, stirnseitige Stoßkantenimprägnierung

Holzfeuchte

aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz

Fußbodenheizung

(Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 8% ± 1%)

geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)

Brandverhalten lt. EN 13501-1

C<sub>r</sub>-s1 mit Oberfläche Pro Strong matt oder Pro Vital f

(gültig für Holzart Eiche; Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)

Wärmedurchlasswiderstand

0,065 m<sup>2</sup>K/W

Sortierungen/Veredelungen:

Renovierbarkeit

mehrfach abschleifbar

auf Anfrage

Härtegrad nach Brinell

23-42 N/mm<sup>2</sup> (für Holzart Eiche)

Ökologische Verantwortung



### Oberflächen:



**PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD**

Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhlrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.



**PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE**

Gesundparkett durch eine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werkseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

### Intelligente Merkmale:

- Besonders hochwertig und langlebig durch die Massivholznutzschicht von ca. 4,5mm

### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutschegenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik 01-2026.