

Weitzer PRO 360

2-Schicht 10,3mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht

Dimension: 360x108x10,3 mm

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:




PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Polishpflege für die Oberfläche ProStrong matt im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: ProVital finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall



Produktbeschreibung:

Produktionsstandort

Österreich

Gesamtstärke

2-Schicht Aufbau 10,3mm

Nutzschicht

ca. 3,6mm Massivholz

Trägermaterial

Holzwerkstoff

Bearbeitung

Lamellenstab 4-seitig Nut und Feder, stirnseitige Stoßkantenimprägnierung

Holzfeuchte

aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz

Fußbodenheizung

(Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 8% ± 1%) geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)

Brandverhalten lt. EN 13501-1

Cfl-s1 für Holzart Eiche mit Oberfläche Pro Strong matt oder Pro Vital f (ausgenommen Eiche kerngeräuchert)

Dfl-s1 für andere Holzarten mit Oberfläche Pro Strong matt oder Pro Vital f (Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)

Wärmedurchlasswiderstand

0,061 m²K/W

Renovierbarkeit

mehrfach abschleifbar

Härtegrad nach Brinell

23-42 N/mm²

Ökologische Verantwortung



Holzarten/Farben

Sortierungen/Veredelungen: auf Anfrage

Oberflächen:



PROSTRONG matt – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhlrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Besonders hochwertig und langlebig durch die Massivholznutzschicht von ca. 3,6mm

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutschscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik 01-2026.