www.weitzer-parkett.com

# Weitzer Diele 1400

**2-Schicht-Aufbau,** Gesamtstärke 9,3mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht
Dimension: 1400 x 140 x 9,3mm

**Verlegetechnik:**

**Funktionalitäten:**

**PFLEGEFREI**-PARKETT: Keine Pflege für Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.

**GESUND**-PARKETT – ProVital finish: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften

**FLÜSTER**-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

**Verlegemuster:**



**Produktbeschreibung:**

**Holzarten/Farben/Sortierungen/Veredelungen:** siehe aktuelle Preisliste

| | |
|---|---|
| Produktionsstandort | Österreich |
| Gesamtstärke | 9,3mm, 2-Schicht Aufbau |
| Nutzschicht | ca. 2,7mm Massivholz |
| Trägermaterial | Holzwerkstoff, quellvergütet |
| Bearbeitung | 4-seitig Nut und Feder |
| Holzfeuchte | aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 8% ± 1%) |
| Fußbodenheizung | geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020) |
| Brandverhalten lt. EN 13501-1 | $C_{fl}$-s1 für Holzart Eiche mit Oberflächen ProActive+ oder ProVital finish (Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage, Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen) |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,055m²K/W |
| Renovierbarkeit | mehrfach abschleifbar |
| Härtegrad nach Brinell | 25-40 N/mm² (für Holzart Eiche, gemessen senkrecht zur Faser) |
| Ökologische Verantwortung | |

**Oberflächen:**

PRO**ACTIVE+** – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE
Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

PRO**VITAL finish** – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

**Intelligente Merkmale:**

- Hochwertige Optik durch mögliche Oberflächen-Veredelung.
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

**Schlussbemerkung:**

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten. Stand der Technik 07-2026.