www.weitzer-parkett.com

Weitzer Diele 1800

3-Schicht-Aufbau, Gesamtstärke 11mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht
Dimension: 1800 x 175 x 11mm

Verlegetechnik:

Funktionalitäten:

PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für die Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.

GESUND-PARKETT – ProVital finish: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften

FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall.

Verlegemuster:

Produktbeschreibung:

Holzarten/Farben/Sortierungen/Veredelungen: siehe aktuelle Preisliste

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	11 mm, 3-Schicht-Aufbau
Nutzschicht	ca. 2,7mm Massivholz
Trägermaterial	Holz mit stehenden Jahresringen
Bearbeitung	Double-Click-Sytem mit der doppelten Verriegelungsmechanik
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 7% ± 1%)
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)
Brandverhalten lt. EN 13501-1	Cfl–s1 für Holzarten Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert), Esche, Buche und Nussbaum mit Oberflächen ProActive+ oder ProVital finish Dfl-s1 für Holzart Eiche kerngeräuchert mit Oberflächen ProActive+ oder ProVital finish (Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage, Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)
Wärmedurchlasswiderstand	0,085 m²K/W
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrat nach Brinell	25-41 N/mm² (in Abhängigkeit der Holzart, gemessen senkrecht zur Faser)
Ökologische Verantwortung	

Oberflächen:

PRO**ACTIVE+** – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE
Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

PRO**VITAL** finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Double-Click-System mit doppelter Verriegelungsmechanik
- einfachste Ein-Mann-Montage
- hervorragend auch zum Verkleben geeignet

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten.
Stand der Technik 07-2026.