www.weitzer-parkett.com

Weitzer PRO 360

2-Schicht-Aufbau, 10,3mm mit ca. 3,6 mm Nutzschicht
Dimension: 360x108x10,3 mm

Verlegetechnik:

Funktionalitäten:

PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Polishpflege für die Oberfläche ProStrong matt im privaten Wohnbereich mehr notwendig.

GESUND-PARKETT: ProVital finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften

FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall

Verlegemuster:



Produktbeschreibung: **Holzarten/Sortierungen/Farben/Veredelungen:** siehe aktuelle Preisliste

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	10,3mm, 2-Schicht Aufbau
Nutzschicht	ca. 3,6mm Massivholz
Trägermaterial	Holzwerkstoff; quellvergütet
Bearbeitung	Lamellenstab; 4-seitig Nut und Feder stirnseitige Stoßkantenimprägnierung
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 8% ± 1%)
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)
Brandverhalten lt. EN 13501-1	C_{fl}-s1 für Holzart Eiche mit Oberflächen ProStrong matt oder ProVital finish (Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage, Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)
Wärmedurchlasswiderstand	0,061 m²K/W
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrat nach Brinell	25-41 N/mm² (in Abhängigkeit der Holzart, gemessen senkrecht zur Faser)
Ökologische Verantwortung	

Oberflächen:

PRO**STRONG matt** – DIE LACKIERTE OBERFLÄCHE MIT MATTEM GLANZGRAD
Pflegefrei im privaten Wohnbereich durch vielschichtige Lackbeschichtung. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit. Chemikalienbeständig nach EN 13442. Stuhlrolleneignung lt. EN 425. Rutschhemmungsklasse R 9 lt. DIN 51130.

PRO**VITAL finish** – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE
Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Besonders hochwertig und langlebig durch die Massivholznutzschicht von ca. 3,6mm

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik 07-2026.